

CUBE Next lichtmast

Der CUBE Next Lichtmast ist ein neues batteriebetriebenes Modell, das entwickelt wurde, um höchste Leistung und Sicherheit bei absolutem Respekt für die Umwelt zu erreichen. Mit dem größten Angebot an batteriebetriebenen Lichtmasten haben wir den Standard gesetzt.

Generac® LED Scheinwerfer

4x240W HochleistungsLED-Scheinwerfer designed by Generac Mobile®.

Automatikmodus serienmäßig

Die digitale Timerfunktion und der Dämmerungssensor sind standardmäßig installiert, so dass der CUBE Next automatisch starten und stoppen kann.

Null Lärm und Kohlendioxid-Emission

Wenn der CUBE Next Lichtmast über den Akku betrieben wird, ist er vollkommen geräuschlos und emittiert kein Kohlendioxid (CO₂). Eine ideale Lösung für Veranstaltungen und Arbeitsbereiche mit niedrigen Lärm- oder CO₂-Emissionsanforderungen.

Laufzeit & Beleuchtung!

Dank der dimmbaren LED-Scheinwerfer, die auf minimalen Wert eingestellt sind, kann dieses Modell von **17 bis 95 Stunden** vor dem Aufladen des Akkus laufen. Wenn stattdessen die breiteste beleuchtete Fläche benötigt wird, kann der CUBE Next durch Einstellen des Dimmerknopfes auf 100% 3100m² beleuchten.

Geschraubter Rahmen mit bester Zugänglichkeit

Der CUBE Next Lichtmast hat einen neuen verschraubten Rahmen für eine viel bessere Beständigkeit gegen Vibrationen, Verschleiß und Rost.

Es bietet die beste Zuverlässigkeit und Haltbarkeit in der Branche. Das neue verstellbare Verriegelungssystem ist in den Maschinenrahmen integriert.

Ein Schritt voraus als das Wettbewerb Standard-Schließsystem. Keine entfernbaren externen Schließflächen mehr, wenn am CUBE Next die Türen verriegelt sind, ist es unmöglich, die Position zu ändern oder sogar Stabilisatoren zu entfernen.

4 breite Türen bieten einen vollständigen Zugang zum technischen Bereich.



Picture shown may not reflect actual configuration.

CUBE Next 4x240W	Technical Data				
Abmessungemin. (L x B x H)	1230x 1160x 2405mm				
Abmessungemax. (L x B x H)	1790x 1735x 8400mm				
Gewicht	1285kg				
Mast System	Hydraulic				
MastDrehung	340°				
Dimmer	OFF	25%	50%	75%	100%
Leuchtkraft	0	4 x 60 W	4 x 120W	4 x 180W	4 x 240 W
Leuchtenart	G4 LED				
Lichtstrom	–	41040Lm	76184Lm	107668 Lm	139200 Lm
Ausleuchtung	–	1500m ²	2200m ²	2700m ²	3100m ²
Betriebslaufzeitder Batterie	–	94 h	47 h	24 h	17 h
Wiederaufladezeitder Batterie	9 h	14 h	12 h	11 h	11 h
CEE EingangsSteckdose (A/V/Hz)	32/230/50– 32/240/60				
Schalldruck	0				
Windstabilität	110 km/h				



Picture shown may not reflect actual configuration.