

Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Plus

LiFePO4

1600Wh | 800W



Live in Power

Spezifikationen - Solarbank 2 E1600 Plus

Zusätzliche Produktinformationen

ANKER SOLIX

Produktmodell

PN	A17C3
Modellname	Solarbank 2 E1600 Plus

Akku

Akkutyp	LiFePO4
Kapazität	1600Wh
Lebenszyklus	6000 bis 70%
Garantie	10 Jahre
Eingangsleistung	1200W Max
Anzahl der MPPT	2



Spezifikationen - Solarbank 2 E1600 Plus

Zusätzliche Produktinformationen

ANKER SOLIX

Leistungseingang

Eingangsanschluss	PV-Anschluss (2 Sätze)
Nennleistung des Eingangs (Laden)	1200W Max.
Eingangsstrom	20A Max.
Betriebsspannungsbereich	60V Max.
Ladetemperatur	-20 bis +55°C

Leistungsausgang

Ausgangsanschluss	PV-Anschluss
AC Ausgangsleistung (Entladen)	800W
AC Ausgangsstrom	3,5A Max, 230V
Nennleistung AC	220/230/240V, 50/60Hz
Entladetemperatur	-20 bis +55°C

Transport

Produktgewicht	21,2kg
Verpackungsgewicht	26,2kg
Produktabmessungen	460x249x254mm
Verpackungsabmessungen	589x397x369mm
Wasserdichte Bewertung	IP65

Zertifizierungen

CE-RED	CE-LVD
CE-EMC	RoHS
REACH	PoPs
BQB	UN38.3
SDS	