



Hauptmerkmale

Baureihe	Management Options and Cables
Geliefertes Zubehör	Benutzerhandbuch USB-Kabel
Produkt- oder Komponententyp	Potenzialfreier Kontakt
Anzahl der Rack-Einheiten	0U
Kabellänge	0,159 M
Bemessungsspannung	24 V
[In] Bemessungsstrom	0...200 MA

Allgemein

Typ der Stromversorgung	Selbstversorgung über SmartSlot
-------------------------	---------------------------------

Abmessungen

Höhe	3,8 Cm
Breite	12,1 Cm
Tiefe	12,8 Cm
Produktgewicht	0,20 Kg
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar

Konformität

Normen	EN 55022 Klasse A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6 FCC Teil 15 Klasse A FCC CFR 47 Teil 15 EN 61000-6-3 (2007) BS EN 61000-6-3 EN 55032 BS EN 55032 VCCI Klasse A CISPR 32 EN/IEC 61000-3-2 AS/NZS CISPR 32 EN 61000-6-1 (2007) EN 55035 BS EN 55024 IEC 62040-2 BS EN 62040-2 EN 61326-2 BS EN 61326-2 BS EN 61000-4-2 BS EN 61000-4-3 BS EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 BS EN 61000-4-5 BS EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 BS EN 61000-4-8 EN 61000-4-11 BS EN 61000-4-11 BS EN 55035 EN 62040-2 ICES-003 Klasse A EN 61000-6-3 BS EN 61000-3-2 BS EN 61000-3-3 AS/NZS EN 61000-3-2:2023 AS/NZS EN 61000-3-3:2023
--------	--

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft 0 - 50.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...65 °C
Aufbewahrungshöhe	0...15240 M

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,1 Cm
VPE 1 Breite	16,5 Cm
VPE 1 Länge	23,8 Cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	440 G

Nachhaltigkeit

Recyclingfähigkeitspotential in %	95
Total lifecycle Carbon footprint	270 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	4.5701333333
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	5 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0.0333226667
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0 kg CO2 eq.

Carbon footprint of the installation phase [A5]	0
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO ₂ eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	265
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	265 kg CO ₂ eq.
Quecksilberfrei	Ja
Sustainable packaging	Nein
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	0.0293333333
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0 kg CO ₂ eq.
Umweltproduktdeklaration	🔗 Produktumweltprofil
CO ₂ -Bilanz (kg CO ₂ eq.)	270
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycelten Kunststoffgehaltes	45%
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert 🔗
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform 🔗
Circular Economy-Eignung	🔗 Entsorgungsinformationen
Austauschbare Batterie	Nein
Rücknahme	Nein

Product Life Status : **08-Lieferbar**