



Hauptmerkmale

Baureihe	Network Management Cards
Kompatible Produktfamilie	Galaxy VM Galaxy VX Symmetra PX Smart-UPS Smart-UPS Ultra Smart-UPS On-Line Smart-UPS Modular Ultra Smart-UPS Battery Systems Back-UPS SX3 Refurbished Smart-UPS
Produkt- oder Komponententyp	Geräteüberwachung und -verwaltung
Geliefertes Zubehör	Temperatursensor Micro-USB cable Installationshandbuch
Anzahl der Eingangsphasen	1 3
Normen	EN 61000-4-2 BS EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 BS EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 BS EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 BS EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 BS EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 BS EN 61000-4-8 EN 61000-4-11 BS EN 61000-4-11 BS EN 55024 EN 55035 BS EN 55035 EN 62040-2 BS EN 62040-2 EN 55011:A1 EN 55024:A1 EN 55032:Klasse A VCCI Klasse A ICES-003:Issue 6 BS EN 55032:Klasse A BS EN 55011:A1

Allgemein

Varianten-Option	Environmental monitoring with Modbus
------------------	--------------------------------------

Abmessungen

Produktgewicht	0,14 Kg
Breite	12,1 Cm
Höhe	3,8 Cm
Tiefe	10,8 Cm

Konformität

Produktzertifizierungen	FCC Klasse A[RETURN]AS/NZS
-------------------------	----------------------------

Umgebung

Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...65 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...45 °C
Aufbewahrungshöhe	0...15240 M
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft

Kommunikation & Management

Kommunikationsnetztyp	10/100/1000BASE-T
Authentifizierung	Radius Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Kommunikationsprotokoll	HTTP over secure sockets Layer (HTTPS) SSH FTP HTTP SNMP DHCP BOOTP (Bootstrap Protocol) TCP/IP

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,100 Cm
VPE 1 Breite	15,900 Cm
VPE 1 Länge	23,500 Cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	0,910 Kg

Nachhaltigkeit

Recyclingfähigkeitspotential in %	95
Total lifecycle Carbon footprint	195 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	9.4518666667
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	9 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0.0689173333
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	185.5
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	186 kg CO2 eq.
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Sustainable packaging	Nein
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	0.0606666667
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0.1 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil

CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	195
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycelten Kunststoffgehalts	45,9%
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	F4c2965e-f80d-4830-8cd4-be926afb0f45
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert ↗
EU-RoHS-Richtlinie	Konform ↗
Circular Economy-Eignung	↗ Entsorgungsinformationen
Austauschbare Batterie	Ja
Rücknahme	Nein
WEEE-Kennzeichnung	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union en

Product Life Status : **08-Lieferbar**