



Übersicht

Ausführung	USV-Management-Zubehör mit zwei Eingängen für Trockenkontakte und einem Relaisausgang
------------	---

Hauptmerkmale

Baureihe	Management Options and Cables
Geliefertes Zubehör	Ethernet-Kabel Kat. 5 Benutzerhandbuch
Produkt- oder Komponententyp	Potenzialfreier Kontakt

Zusatzmerkmale

Max. Stromaufnahme	40 MA
Eingangsspannung	24 V
Ausgangsspannung	12 V 25 mA DC

Allgemein

Typ der Stromversorgung	Eigenstromversorgung über USV-Schnittstellenanschluss
-------------------------	---

Abmessungen

Produktgewicht	0,14 Kg
Breite	25,4 Cm
Höhe	3,3 Cm
Tiefe	4,46 Cm
Montagepräferenz	No preference

Konformität

Normen	EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6
--------	--

Umgebung

Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...65 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Aufbewahrungshöhe	0...4572 M
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft 0 - 50.000 ft

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,300 Cm
VPE 1 Breite	25,400 Cm
VPE 1 Länge	12,700 Cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	140,000 G
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	576
VPE 2 Höhe	123,000 Cm
VPE 2 Breite	120,000 Cm
VPE 2 Länge	100,000 Cm
VPE 2 Gewicht	80,960 Kg

Nachhaltigkeit

Recyclingfähigkeitspotential in %	95
Total lifecycle Carbon footprint	68 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	1.4541333333
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	1 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0.0106026667
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	66.25
Frei von REACH-SVHC	Ja
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	66 kg CO2 eq.
Bleifrei	Ja
Sustainable packaging	Nein
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	0.0093333333
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	68
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycelten Kunststoffgehaltes	45,4%
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert ↗
EU-RoHS-Richtlinie	Konform ↗
Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle	100%
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	Nein
WEEE-Kennzeichnung	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsor

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	24
-----------------------	----

Product Life Status : 08-Lieferbar