Product data sheet
Characteristics

SMC1000IC
APC Smart-UPS C, Line-Interactive, 1000VA, Tower, 230V, 8x IEC C13 Ausgänge, SmartConnect, USB und serielle Kommunikation, AVR, Grafik-LCD

EAN Code: 0731304332947



Übersicht

Ausführung	Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Intelligenter und effizienter Stromversorgu

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	230 V AC
Eingangsspannung	220 V 240 V
Anschlussart der Eingänge	IEC 60320 C14
Eingangsspannungsgrenzen	170 - 300 V einstellbar 180 - 287 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz +/-3 Hz automatische Erfassung
Ausgangsspannung	230 V AC 1 Phase
Ausgangsspannung	220 V 240 V
Bemessungsleistung in W	600 W
Nennleistung in VA	1000 VA
Anschlussart der Ausgänge	8 IEC 60320 C13
Oberschwingungsverzerrung	Weniger als 5 %
Max. konfigurierbare Leistung in VA	1000 VA
Max. konfigurierbare Leistung in W	600 W
Umschaltzeit	6 ms typisch, 10 ms max.
USV-Typ	Line-Interactive
Wellentyp	Sinuswelle
Ausgangsfrequenz	50/60 Hz +/-3 Hz Netzsynchronisation

Zusatzmerkmale

Batteriekapazität	9 AH
Battery type	Blei-Säure internal included
Bedienkonsole	Multifunktionale LCD-Status- und Steuerungskonsole
Freie Steckplätze	0
Alarm	Alarm bei Batteriebetrieb : Dezidierter Alarm bei niedriger Batterieladung : konfigurierbare Verz

UPS-Anbindung	Serieller Anschluss USB-Anschluss SmartConnect-Anschluss
Unterstützung von Kommunikationsanschlüssen	SmartConnect-Ethernet-Anschluss: für die Cloud-Überwachung Die Verfügbarkeit der Funktionen
Softwarepaket	SmartConnect Software für die Fernüberwachung der Stromversorgung Die Verfügbarkeit der Fun
Anstieg der Energiemenge	455 J
Geräuschunterdrückung	Mehrpolige Geräuschfilterung, 0,3 % IEEE-Überspannschutz, Null-Klemm-Reaktionszeit: Gemäß U
Farbe	Schwarz
Höhe	219 Mm
Breite	171 Mm
Tiefe	439 Mm
Produktgewicht	17,27 Kg
Montageort	Frontseite
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar
Zwei Pfosten montierbar	0
USB-kompatibel	Yes
Montagemodus	Turm
Geliefertes Zubehör	Netzanschlusskabel USB-Kabel
Anzahl der Leistungsmodule	0
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls	0
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule	0
Zusätzliche Spezifikation	Cloud-enabled monitoring
Redundant	No
Baureihe	Smart-UPS
Produkt- oder Komponententyp	Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Montage

Produktzertifizierungen	CE[RETURN]GOST[RETURN]VDE[RETURN]UK PSTI
Normen	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15…45 °C
Aufbewahrungshöhe	0…15240 M
Relative Luftfeuchtigkeit	0…95 %
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0…95 %
Geräuschpegel	41 dBA
Wärmeabgabe	100 Btu/H
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp	Bleisäurebatterie
Batteriespannung	24 V
Verlängerte Laufzeit	0
Anzahl der gefüllten Batterieschächte	0
Anzahl der freien Batterieschächte	0
Aufladezeit der Batterie	3 H
Anzahl der Ersatzbatterien	1
Batterielebensdauer	3…5 Jahre
Leistung Batterieladegerät	56 W bewertet

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	37,6 Cm
VPE 1 Breite	59,5 Cm
VPE 1 Länge	32,8 Cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	19,55 Kg

Nachhaltigkeit

Recyclingfähigkeitspotential in %	51
Total lifecycle Carbon footprint	788 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	528.8657009963
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	529 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	12.6341987687
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	13 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	3.6728540396
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	4 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	223.1023029549
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	223 kg CO2 eq.
Quecksilberfrei	Ja
Sustainable packaging	Nein
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	19.2648953225
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	19 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	788
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycleten Kunststoffgehaltes	45 %
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	B2b22a56-41f2-497e-9ea6-cf093b3b8bd3
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
CO2 Fußabdruck am Ende der Betriebsdauer	Energieeffizientes Produkt
Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Austauschbare Batterie	Vom Benutzer austauschbar
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union en

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	24

Product Life Status : 08-Lieferbar