Product data sheet
Characteristics

SMC3000RMI2U
APC Smart-UPS C, Line-Interactive, 3kVA, Rackmontage 2 HE, 230V, 8x IEC C13+1x IEC C19 Ausgänge, USB und serielle Kommunikation, AVR, Grafik-LCD

EAN Code: 0731304310112



Übersicht

Ausführung	Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Intelligenter und effizienter Stromversorgu

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	230 V AC 1 Phase
Anschlussart der Eingänge	IEC 60320 C20
Eingangsspannungsgrenzen	180 - 287 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz +/-3 Hz automatische Erfassung
Ausgangsspannung	230 V AC 1 Phase
Bemessungsleistung in W	2100 W
Nennleistung in VA	3000 VA
Anschlussart der Ausgänge	8 IEC 60320 C13 2 IEC-Steckbrücken 1 IEC 60320 C19
Oberschwingungsverzerrung	Weniger als 5 %
Max. konfigurierbare Leistung in VA	3000 VA
Max. konfigurierbare Leistung in W	2100 W
Umschaltzeit	8 ms typisch, 10 ms max.
USV-Typ	Line-Interactive
Wellentyp	Sinuswelle
Ausgangsfrequenz	50 Hz Netzsynchronisation

Zusatzmerkmale

Battery type	Blei-Säure internal included
Bedienkonsole	Multifunktionale LCD-Status- und Steuerungskonsole
Freie Steckplätze	0
Alarm	Alarm bei Batteriebetrieb : Dezidierter Alarm bei niedriger Batterieladung : konfigurierbare Verz
UPS-Anbindung	Serieller Anschluss USB-Anschluss
Anstieg der Energiemenge	300 J
Geräuschunterdrückung	Mehrpolige Geräuschfilterung, 0,3 % IEEE-Überspannschutz, Null-Klemm-Reaktionszeit: Gemä

Anzahl der Rack-Einheiten	2U
Anzahl der Kabel	1
Farbe	Schwarz
Höhe	89 Mm
Breite	480 Mm
Tiefe	670 Mm
Produktgewicht	41 Kg
Montageort	Frontseite
Montagepräferenz	Niedriger
Montagemodus	Für den Einbau in ein Rack
Zwei Pfosten montierbar	0
USB-kompatibel	Yes
Montagemodus	Für den Einbau in ein Rack with included kit
Geliefertes Zubehör	CD mit Software Dokumentations-CD Installationsanleitung Rack-Montage-Halterungen USB-Kabel
Anzahl der Leistungsmodule	0
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls	0
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule	0
Zusätzliche Spezifikation	Entry level
Redundant	No
Baureihe	Smart-UPS
Produkt- oder Komponententyp	Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Montage

Produktzertifizierungen	C-Tick[RETURN]CE[RETURN]EAC[RETURN]GOST[RETURN]IRAM[RETURN]SABS[RETURN]V
Beschriftung	GS-Zeichen
Normen	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15…45 °C
Aufbewahrungshöhe	0…15240 M
Relative Luftfeuchtigkeit	0…95 %
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0…95 %
Geräuschpegel	42 dBA
Wärmeabgabe	81 Btu/H
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp	Bleisäurebatterie
Verlängerte Laufzeit	0
Anzahl der gefüllten Batterieschächte	0
Anzahl der freien Batterieschächte	0
Aufladezeit der Batterie	3 H
Anzahl der Ersatzbatterien	1
Batterielebensdauer	3…5 Jahre
Leistung Batterieladegerät	163 W bewertet

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	25,4 Cm
VPE 1 Breite	98 Cm
VPE 1 Länge	60 Cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	50,9 Kg

Nachhaltigkeit

Recyclingfähigkeitspotential in %	58
Total lifecycle Carbon footprint	2 619 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	1642.2819448785
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	1 642 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0.0171050017
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	19.435540781
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	19 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	952.8415716544
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	953 kg CO2 eq.
Quecksilberfrei	Ja
Sustainable packaging	Nein
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	4.553534565
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	5 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	2619
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycleten Kunststoffgehaltes	45 %
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	0637234b-27c7-4e32-ae29-543dd4803a99
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
CO2 Fußabdruck am Ende der Betriebsdauer	Energieeffizientes Produkt
Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Austauschbare Batterie	Vom Benutzer austauschbar
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union en

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	24

Product Life Status : 08-Lieferbar