

SMT1500RMI1U

APC Smart-UPS, Line Interactive, 1500VA,
Rackmontage 1HE, 230V, 4 IEC C13-Stecker,
SmartSlot, AVR, LCD



EAN Code: 0731304299400



Übersicht

Ausführung	Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Intelligenter und effizienter Stromversorgungs- und Schutzgerät.
------------	---

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	230 V AC 1 Phase
Anschlussart der Eingänge	IEC 60320 C14
Eingangsspannungsgrenzen	174 - 286 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	230 V AC 1 Phase
Ausgangsspannung	220 V 240 V
Bemessungsleistung in W	1000 W
Nennleistung in VA	1500 VA
Anschlussart der Ausgänge	4 IEC 60320 C13 2 IEC-Steckbrücken
Oberschwingungsverzerrung	Weniger als 5 %
Max. konfigurierbare Leistung in VA	1500 VA
Max. konfigurierbare Leistung in W	1000 W
USV-Typ	Line-Interactive
Wellentyp	Sinuswelle

Zusatzmerkmale

Battery type	Blei-Säure internal included
Bedienkonsole	Multifunktionale LCD-Status- und Steuerungskonsole
Freie Steckplätze	1
Alarm	Alarm bei Batteriebetrieb : Dezidiert Alarm bei niedriger Batterieladung : konfigurierbare Verzögerung
UPS-Anbindung	Serieller Anschluss USB-Anschluss Freier Erweiterungssteckplatz
Anstieg der Energiemenge	540 J
Geräuschunterdrückung	Mehrpolige Geräuschfilterung, 0,3 % IEEE-Überspannschutz, Null-Klemm-Reaktionszeit: Gemäß IEC 60947-2
Anzahl der Rack-Einheiten	1U
Kabellänge	2,4 M

Farbe	Schwarz
Höhe	44 Mm
Breite	432 Mm
Tiefe	665 Mm
Produktgewicht	24,09 Kg
Montageort	Frontseite
Montagepräferenz	Niedriger
Montagemodus	Für den Einbau in ein Rack
Zwei Pfosten montierbar	0
USB-kompatibel	No
Montagemodus	Für den Einbau in ein Rack with included kit
Geliefertes Zubehör	CD mit Software Dokumentations-CD Installationsanleitung Rack-Montage-Tragschienen Smart UPS Signalisierungskabel RS-232 USB-Kabel Garantiekarte
Anzahl der Leistungsmodule	0
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls	0
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule	0
Redundant	No
Baureihe	Smart-UPS
Produkt- oder Komponententyp	Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Montage

Produktzertifizierungen	CE[RETURN]EAC[RETURN]RCM[RETURN]VDE[RETURN]UK PSTI
Normen	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...45 °C
Aufbewahrungshöhe	0...15240 M
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %
Geräuschpegel	46 dBA
Wärmeabgabe	116 Btu/H
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp	Bleisäurebatterie
Verlängerte Laufzeit	0
Anzahl der gefüllten Batterieschächte	0
Anzahl der freien Batterieschächte	0
Aufladezeit der Batterie	4 H
Anzahl der Ersatzbatterien	1
Batterielebensdauer	3...5 Jahre
Leistung Batterieladegerät	73 W bewertet

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	20 Cm
VPE 1 Breite	57,5 Cm
VPE 1 Länge	79,4 Cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	29,09 Kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	5

VPE 2 Höhe	50 Cm
VPE 2 Breite	100 Cm
VPE 2 Länge	120 Cm
VPE 2 Gewicht	160 Kg

Nachhaltigkeit

Recyclingfähigkeitspotential in %	51
Total lifecycle Carbon footprint	1 152 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	763.8532856867
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	764 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	18.2478731809
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	18 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	5.3047902723
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	5 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	337.222736841
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	337 kg CO2 eq.
Quecksilberfrei	Ja
Sustainable packaging	Nein
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	27.824745607
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	28 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	1152
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycelten Kunststoffgehaltes	45,1%
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	B2b22a56-41f2-497e-9ea6-cf093b3b8bd3
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert ↗
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform ↗
CO2 Fußabdruck am Ende der Betriebsdauer	Energieeffizientes Produkt
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Austauschbare Batterie	Vom Benutzer austauschbar
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union en

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	36 USV 24 Batterie
-----------------------	--------------------

Product Life Status : **08-Lieferbar**