

SMTL2200RMI2UCNC

APC Smart-UPS Line Interactive 2200VA,
Lithium-Ionen, Rack, 2HE, 230V, 8x IEC
C13 + 1x IEC C19, SmartConnect, mit
Netzwerkmanagementkarte, AVR, LCD



EAN Code: 0731304643203



Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	230 V AC 1 Phase
Eingangsspannung	220 V 240 V
Anschlussart der Eingänge	IEC 60320 C20
Eingangsschutztyp	Circuit breaker
Eingangsspannungsgrenzen	160 - 286 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz +/-3 Hz automatische Erfassung
Ausgangsspannung	230 V AC 1 Phase
Ausgangsspannung	220 V 240 V
Bemessungsleistung in W	1980 W
Nennleistung in VA	2200 VA
Anschlussart der Ausgänge	8 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19
Scheitelfaktor	3:1
Max. konfigurierbare Leistung in VA	2200 VA
Max. konfigurierbare Leistung in W	1980 W
Umschaltzeit	6 ms typisch, 10 ms max.
USV-Typ	Line-Interactive
Wellentyp	Sinuswelle
Ausgangsfrequenz	50/60 Hz +/-3 Hz Netzsynchronisation

Zusatzmerkmale

Battery type	Li-Ion (Lithium-Ionen) internal included
Bedienkonsole	Multifunktionale LCD-Status- und Steuerungskonsole
Notabschaltung	Ja
Freie Steckplätze	1
Vorinstalliertes Gerät	Network management card 3 with environmental monitoring
Alarm	Alarm bei Batteriebetrieb : Dezipierter Alarm bei niedriger Batterieladung

UPS-Anbindung	Serieller Anschluss SmartConnect-Anschluss Vorinstallierte Netzwerkmanagement-Karte 3 USB-Anschluss
Unterstützung von Kommunikationsanschlüssen	SmartConnect-Ethernet-Anschluss: für die Cloud-Überwachung Die Verfügbarkeit der Funktionen
Softwarepaket	SmartConnect Software für die Fernüberwachung der Stromversorgung Die Verfügbarkeit der Funktionen
Anstieg der Energiemenge	739 J
Anzahl der Rack-Einheiten	2U
Farbe	Schwarz mit silbernem Frontgitter
Höhe	86 Mm
Breite	432 Mm
Tiefe	683 Mm
Produktgewicht	33,3 Kg
Montagepräferenz	Niedriger
Montagemodus	Für den Einbau in ein Rack
USB-kompatibel	Yes
Montagemodus	Für den Einbau in ein Rack with included kit
Geliefertes Zubehör	Rack-Montage-Halterungen Rack-Montage-Tragschienen Schraube Unterlegscheibe USB-Kabel Ethernet patch cable
Anzahl der Leistungsmodule	0
Zusätzliche Spezifikation	Cloud-enabled monitoring
Redundant	No
Baureihe	Smart-UPS
Produkt- oder Komponententyp	Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Montage

Produktzertifizierungen	UK PSTI
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...45 °C
Aufbewahrungshöhe	0...7620 M
Schutzart (IP)	IP20
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % nicht kondensierend
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 % nicht kondensierend
Geräuschpegel	55 dB
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp	Li-Ion (Lithium-Ionen)
Kommentare zum Batteriediagramm	Dieses Diagramm basiert auf gemessenen Autonomiezeitangaben. Alle Messungen wurden mit ne
Verlängerte Laufzeit	0
Aufladezeit der Batterie	2 H
Anzahl der Ersatzbatterien	1
Lebensdauer der Batterie	8...10 Jahre
Leistung Batterieladegerät	216 W bewertet

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	45,8 Cm
VPE 1 Breite	60 Cm
VPE 1 Länge	98 Cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	41,5 Kg

Nachhaltigkeit

Total lifecycle Carbon footprint	1 014 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	596.0870883039
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	596 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	14.2400665101
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	14 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	4.1396915438
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	4 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	377.4423514108
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	377 kg CO2 eq.
Quecksilberfrei	Ja
Sustainable packaging	Nein
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	21.7135566508
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	22 kg CO2 eq.
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	1014
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycelten Kunststoffgehaltes	45%
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	0637234b-27c7-4e32-ae29-543dd4803a99
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert 
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform 
CO2 Fußabdruck am Ende der Betriebsdauer	Energieeffizientes Produkt
Circular Economy-Eignung	 Entsorgungsinformationen
Austauschbare Batterie	Vom Benutzer austauschbar
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union en

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	60
-----------------------	----

Product Life Status : **08-Lieferbar**