



EAN Code: 0731304281702



Übersicht

Ausführung	Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Intelligenter und effizienter Stromversorgungsgerät.
------------	---

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	230 V AC 1 Phase
Anschlussart der Eingänge	IEC 60320 C14
Max. Schaltstrom	10 A
Eingangsspannungsgrenzen	151 - 302 V einstellbar 160 - 286 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz +/-3 Hz automatische Erfassung
Ausgangsspannung	230 V AC 1 Phase
Bemessungsleistung in W	1200 W
Nennleistung in VA	1500 VA
Anschlussart der Ausgänge	8 IEC 60320 C13 2 IEC-Steckbrücken
Oberschwingungsverzerrung	Weniger als 5 %
Max. konfigurierbare Leistung in VA	1500 VA
Max. konfigurierbare Leistung in W	1200 W
USV-Typ	Line-Interactive
Wellentyp	Sinuswelle
Ausgangsfrequenz	50/60 Hz +/-3 Hz Netzsynchronisation

Zusatzmerkmale

Battery type	Blei-Säure internal included
Bedienkonsole	Multifunktionale LCD-Status- und Steuerungskonsole
Notabschaltung	Ja
Freie Steckplätze	0
Vorinstalliertes Gerät	Network management card 3 with environmental monitoring
Alarm	Alarm bei Batteriebetrieb : Dezidierter Alarm bei niedriger Batterieladung : Überlast-Dauertonalarm
UPS-Anbindung	Serieller Anschluss USB-Anschluss Vorinstallierte Netzwerkmanagement-Karte 3
Anstieg der Energiemenge	645 J
Geräuschunterdrückung	Mehrpolige Geräuschfilterung, 5 % IEEE-Überspannschutz, Null-Klemm-Reaktionszeit: Gemäß IEC 60947-2

Anzahl der Rack-Einheiten	2U
Kabellänge	1,8 M
Anzahl der Kabel	1
Farbe	Schwarz
Höhe	89 Mm
Breite	432 Mm
Tiefe	490 Mm
Produktgewicht	24,82 Kg
Montagepräferenz	Niedriger
Montagemodus	Für den Einbau in ein Rack
Zwei Pfosten montierbar	0
USB-kompatibel	Yes
Montagemodus	Für den Einbau in ein Rack with included kit
Geliefertes Zubehör	CD mit Software Dokumentations-CD Installationsanleitung Rack-Montage-Tragschienen Abnehmbare Stützfüße Smart UPS Signalisierungskabel RS-232 USB-Kabel
Anzahl der Leistungsmodule	0
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls	0
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule	0
Zusätzliche Spezifikation	Network card pre-installed
Redundant	No
Baureihe	Smart-UPS
Produkt- oder Komponententyp	Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Montage

Produktzertifizierungen	C-Tick[RETURN]CE[RETURN]VDE[RETURN]EAC[RETURN]UK PSTI
Normen	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...45 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...45 °C
Aufbewahrungshöhe	0...15240 M
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %
Geräuschpegel	40 dBA
Wärmeabgabe	133 Btu/H
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp	Bleisäurebatterie
Verlängerte Laufzeit	0
Anzahl der gefüllten Batterieschächte	0
Anzahl der freien Batterieschächte	0
Aufladezeit der Batterie	3 H
Anzahl der Ersatzbatterien	1
Batterielebensdauer	3...5 Jahre
Leistung Batterieladegerät	103 W bewertet

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	24,6 Cm
VPE 1 Breite	58,9 Cm
VPE 1 Länge	62 Cm

Verpackungsgewicht (Lbs)	30 Kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	16
VPE 2 Höhe	135 Cm
VPE 2 Breite	100 Cm
VPE 2 Länge	120 Cm
VPE 2 Gewicht	514,88 Kg

Nachhaltigkeit

Recyclingfähigkeitspotential in %	51
Total lifecycle Carbon footprint	1 249 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	787.409498333
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	787 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	18.8106131586
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	19 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	5.468382902
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	5 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	408.2131347026
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	408 kg CO2 eq.
Quecksilberfrei	Ja
Sustainable packaging	Nein
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	28.6828235084
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	29 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	1249
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycelten Kunststoffgehaltes	45,4%
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	B2b22a56-41f2-497e-9ea6-cf093b3b8bd3
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert ↗
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform ↗
CO2 Fußabdruck am Ende der Betriebsdauer	Energieeffizientes Produkt
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Austauschbare Batterie	Vom Benutzer austauschbar
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union en

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	24 Batterie 36 USV
-----------------------	--------------------

Product Life Status : **08-Lieferbar**