

SRT1500XLI

Smart-UPS On-Line, 1500VA/1500W, Tower,
230V, 6x C13 IEC-Ausgänge SmartSlot,
verlängerte Laufzeit, ohne Schienenkit



EAN Code: 0731304340300



Übersicht

Ausführung	Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelw
------------	--

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	230 V AC 1 Phase
Eingangsspannung	220 V 240 V
Anschlussart der Eingänge	IEC 60320 C14
Eingangsspannungsgrenzen	100 - 275 V einstellbar (halbe Last)
Netzwerkfrequenz	40 - 70 Hz automatische Erfassung
Ausgangsspannung	230 V AC 1 Phase
Ausgangsspannung	220 V 240 V
Bemessungsleistung in W	1500 W
Nennleistung in VA	1500 VA
Anschlussart der Ausgänge	6 IEC 60320
Bypass-Typ	Integrierter Bypass
Scheitelfaktor	3:1
Oberschwingungsverzerrung	Weniger als 2 %
Max. konfigurierbare Leistung in VA	1500 VA
Max. konfigurierbare Leistung in W	1500 W
USV-Typ	Online
Wellentyp	Sinuswelle
Ausgangsfrequenz	50/60 Hz +/-3 Hz Netzsynchronisation

Zusatzmerkmale

Battery type	Blei-Säure internal included
Notabschaltung	Ja
Freie Steckplätze	1
Alarm	Akustische und sichtbare Alarmer : priorisiert nach Schweregrad
UPS-Anbindung	Serieller Anschluss USB-Anschluss

Anstieg der Energiemenge	432 J
Kabellänge	1,8 M
Anzahl der Kabel	1
Farbe	Schwarz
Höhe	432 Mm
Breite	85 Mm
Tiefe	505 Mm
Produktgewicht	20,5 Kg
Montageort	Frontseite
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Turm
Zwei Pfosten montierbar	0
USB-kompatibel	Yes
Montageposition	Vertikal
Montagemodus	Turm
Geliefertes Zubehör	CD mit Software Kommunikationskabel Dokumentations-CD Installationsanleitung Abnehmbare Stützfüße USB-Kabel Garantiekarte
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls	0
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule	0
Zusätzliche Spezifikation	High density
Redundant	No
Baureihe	Smart-UPS On-Line
Produkt- oder Komponententyp	Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Montage

Produktzertifizierungen	CE[RETURN]EAC[RETURN]UK PSTI
Beschriftung	CE-Kennzeichnung
Normen	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20...50 °C
Aufbewahrungshöhe	0...15240 M
Schutzart (IP)	IP20
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % nicht kondensierend
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 % nicht kondensierend
Geräuschpegel	50 dBA
Wärmeabgabe	317 Btu/H
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp	Bleisäurebatterie
Batteriespannung	48 V
Verlängerte Laufzeit	1
Anzahl der gefüllten Batterieschächte	1
Anzahl der freien Batterieschächte	0
Aufladezeit der Batterie	3 H
Anzahl der Ersatzbatterien	1
Batterielebensdauer	3...5 Jahre
Leistung Batterieladegerät	108 W bewertet

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	24,5 Cm
VPE 1 Breite	69 Cm
VPE 1 Länge	59,5 Cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	32,58 Kg

Nachhaltigkeit

Recyclingfähigkeitspotential in %	65
Total lifecycle Carbon footprint	5 280 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	359.2617723077
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	359 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	3.9769577538
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	4 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	4912.9074888487
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	4 913 kg CO2 eq.
Quecksilberfrei	Ja
Sustainable packaging	Nein
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	3.5042599385
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	4 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	5280
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycelten Kunststoffgehaltes	45 %
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	080b8d64-796e-42e7-a17d-31b86e55d143
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert ↗
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform ↗
Austauschbare Batterie	Vom Benutzer austauschbar
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union en

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	24 Batterie 36 USV
-----------------------	--------------------

Product Life Status : **08-Lieferbar**