

SRT3000XLI

APC Smart-UPS On-Line, 3kVA, Tower, 230V,
8x IEC C13+2x IEC C19 Ausgänge, SmartSlot,
verlängerte Laufzeit, ohne Montageschienen-
Set



EAN Code: 0731304317678



Übersicht

Ausführung	Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelw
------------	--

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	230 V AC 1 Phase
Eingangsspannung	220 V 240 V
Anschlussart der Eingänge	IEC 60320 C20 CEE 7/7
Eingangsspannungsgrenzen	100 - 275 V einstellbar (halbe Last)
Netzwerkfrequenz	40 - 70 Hz automatische Erfassung
Ausgangsspannung	230 V AC 1 Phase
Ausgangsspannung	220 V 240 V
Bemessungsleistung in W	2700 W
Nennleistung in VA	3000 VA
Anschlussart der Ausgänge	8 IEC 60320 2 IEC-Steckbrücken 2 IEC 60320
Bypass-Typ	Interner Bypass (automatisch und manuell)
Scheitelfaktor	3:1
Oberschwingungsverzerrung	Weniger als 2 %
Max. konfigurierbare Leistung in VA	3000 VA
Max. konfigurierbare Leistung in W	2700 W
USV-Typ	Online
Wellentyp	Sinuswelle
Ausgangsfrequenz	50/60 Hz +/- 3 Hz Netzsynchrisation

Zusatzmerkmale

Zusätzliche Informationen	Konfigurierbar für 220, 230 oder 240 V Nennausgangsspannung
Battery type	Blei-Säure internal included
Notabschaltung	Ja
Freie Steckplätze	1
Alarm	Akustische und sichtbare Alarmer : priorisiert nach Schweregrad
UPS-Anbindung	Serieller Anschluss USB-Anschluss
Anstieg der Energiemenge	340 J
Kabellänge	2,4 M
Anzahl der Kabel	3
Farbe	Schwarz
Höhe	432 Mm
Breite	85 Mm
Tiefe	635 Mm
Produktgewicht	31,3 Kg
Montageort	Frontseite
Montagepräferenz	Niedriger
Montagemodus	Turm
Zwei Pfosten montierbar	0
USB-kompatibel	Yes
Montageposition	Vertikal
Montagemodus	Turm
Geliefertes Zubehör	CD mit Software Länderspezifisches, abnehmbares Netzanschlusskabel Dokumentations-CD Installationsanleitung Abnehmbare Stützfüße USB-Kabel Garantiekarte
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls	0
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule	0
Zusätzliche Spezifikation	High density
Redundant	No
Baureihe	Smart-UPS On-Line
Produkt- oder Komponententyp	Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Montage

Produktzertifizierungen	CE[RETURN]EAC[RETURN]RCM[RETURN]VDE[RETURN]UK PSTI
Beschriftung	CE-Kennzeichnung
Normen	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...45 °C
Aufbewahrungshöhe	0...15240 M
Schutzart (IP)	IP20
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % nicht kondensierend
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 % nicht kondensierend
Geräuschpegel	55 dBA
Wärmeabgabe	703 Btu/H
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp	Bleisäurebatterie
Batteriespannung	96 V
Verlängerte Laufzeit	1
Aufladezeit der Batterie	3 H
Anzahl der Ersatzbatterien	1
Batterielebensdauer	3...5 Jahre
Leistung Batterieladegerät	168 W bewertet

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	40 Cm
VPE 1 Breite	80 Cm
VPE 1 Länge	120 Cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	48,638 Kg

Nachhaltigkeit

Recyclingfähigkeitspotential in %	65
Total lifecycle Carbon footprint	7 668 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	541.0449803077
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	541 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	5.9892624138
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	6 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	7115.9442578869
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	7 116 kg CO2 eq.
Quecksilberfrei	Ja
Sustainable packaging	Nein
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	5.2773837785
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	5 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	7668
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycelten Kunststoffgehaltes	45 %
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	4282bd22-a353-4f82-bb5c-97bbd7f1d1e9
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert 
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform 
CO2 Fußabdruck am Ende der Betriebsdauer	Energieeffizientes Produkt
Austauschbare Batterie	Vom Benutzer austauschbar
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union en

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	36 USV 24 Batterie
-----------------------	--------------------

Product Life Status : **08-Lieferbar**