Product data sheet
Characteristics

SRTL1000RM4UXLI
APC Smart-UPS On-Line, 1000VA, Lithium-Ionen, Rackmontage 4HE, 230V, 8x C13 IEC-Ausgänge, SmartSlot, verlängerte Laufzeit, inklusive Rack-Einbausatz

EAN Code: 0731304508939



Übersicht

Ausführung	High density, double-conversion on-line power protection with long runtime.

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	230 V AC 1 Phase
Eingangsspannung	220 V
Anschlussart der Eingänge	IEC 60320 C14
Eingangsspannungsgrenzen	160 - 275 V
Netzwerkfrequenz	40 - 70 Hz automatische Erfassung
Ausgangsspannung	230 V AC 1 Phase
Ausgangsspannung	220 V
Bemessungsleistung in W	900 W
Nennleistung in VA	1000 VA
Anschlussart der Ausgänge	8 IEC 60320
Bypass-Typ	Integrierter Bypass
Scheitelfaktor	3:1
Oberschwingungsverzerrung	Weniger als 2 %
Max. konfigurierbare Leistung in VA	1000 VA
Max. konfigurierbare Leistung in W	900 W
USV-Typ	Online
Wellentyp	Sinuswelle
Ausgangsfrequenz	50/60 Hz +/-3 Hz Netzsynchronisation

Zusatzmerkmale

Battery type	Li-Ion (Lithium-Ionen) internal included
Notabschaltung	Ja
Freie Steckplätze	1
Alarm	Akustische und sichtbare Alarme : priorisiert nach Schweregrad
UPS-Anbindung	Serieller Anschluss USB-Anschluss
Anstieg der Energiemenge	340 J

Anzahl der Rack-Einheiten	4U
Kabellänge	1,8 M
Anzahl der Kabel	1
Farbe	Schwarz mit silbernem Frontgitter
Höhe	85 Mm
Breite	432 Mm
Tiefe	560 Mm
Produktgewicht	13,7 Kg
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Rack-montiert mit Bausatz
Zwei Pfosten montierbar	0
USB-kompatibel	Yes
Montageposition	Horizontal Vertikal
Montagemodus	Für den Einbau in ein Rack with included kit
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls	0
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule	0
Zusätzliche Spezifikation	Lithium-Ionen
Redundant	No
Baureihe	Smart-UPS On-Line
Produkt- oder Komponententyp	Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Montage

Produktzertifizierungen	CE[RETURN]UK PSTI
Beschriftung	CE-Kennzeichnung
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15…45 °C
Aufbewahrungshöhe	0…15240 M
Schutzart (IP)	IP20
Relative Luftfeuchtigkeit	0…95 % nicht kondensierend
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0…95 % nicht kondensierend
Geräuschpegel	50 dBA
Wärmeabgabe	400 Btu/H
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp	Li-Ion (Lithium-Ionen)
Batteriespannung	48 V
Verlängerte Laufzeit	1
Anzahl der gefüllten Batterieschächte	0
Anzahl der freien Batterieschächte	0
Batterielebensdauer	5…10 Jahre
Leistung Batterieladegerät	103 W bewertet

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	24,5 Cm
VPE 1 Breite	60 Cm
VPE 1 Länge	81 Cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	21 Kg

Nachhaltigkeit

Total lifecycle Carbon footprint	1 387 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	246.25
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	246 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	2.7094444444
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	3 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	1.3459259259
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	1 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	1123.5069820591
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	1 124 kg CO2 eq.
Quecksilberfrei	Ja
Sustainable packaging	Nein
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	13.4768518519
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	13 kg CO2 eq.
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	1387
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	8519b6fb-f7a9-44f8-be44-5dee68362126
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
Eingesparte und vermiedene Produktbeiträge	Ja
Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Austauschbare Batterie	Vom Benutzer austauschbar
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union en

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	60

Product Life Status : 08-Lieferbar