Product data sheet
Characteristics

SRTL1000RMXLI
APC Smart-UPS SRT Li-Ion, 1000 VA, Rackmount, 230 V

EAN Code: 0731304346388



Übersicht

Ausführung	Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelw

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	230 V AC 1 Phase
Eingangsspannung	220 V 240 V
Anschlussart der Eingänge	IEC 60320 C14
Eingangsspannungsgrenzen	160 - 275 V 40 % Last 80 - 150 V
Netzwerkfrequenz	40 - 70 Hz automatische Erfassung
Ausgangsspannung	230 V 1 Phase
Ausgangsspannung	220 V 240 V
Bemessungsleistung in W	900 W
Nennleistung in VA	1000 VA
Anschlussart der Ausgänge	8 IEC 60320
Bypass-Typ	Integrierter Bypass
Scheitelfaktor	3:1
Oberschwingungsverzerrung	Weniger als 2 %
Max. konfigurierbare Leistung in VA	1000 VA
Max. konfigurierbare Leistung in W	900 W
USV-Typ	Online
Wellentyp	Sinuswelle
Ausgangsfrequenz	50/60 Hz +/-3 Hz Netzsynchronisation

Zusatzmerkmale

Battery type	Li-Ion (Lithium-Ionen) internal included
Notabschaltung	Ja
Freie Steckplätze	1
Alarm	Akustische und sichtbare Alarme : priorisiert nach Schweregrad
UPS-Anbindung	Serieller Anschluss USB-Anschluss
Anstieg der Energiemenge	340 J

Anzahl der Rack-Einheiten	3U
Kabellänge	1,8 M
Anzahl der Kabel	1
Farbe	Schwarz mit silbernem Frontgitter
Höhe	85 Mm
Breite	432 Mm
Tiefe	560 Mm
Produktgewicht	13,7 Kg
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Rack-montiert mit Bausatz
Zwei Pfosten montierbar	0
USB-kompatibel	Yes
Montageposition	Horizontal Vertikal
Montagemodus	Für den Einbau in ein Rack with included kit
Geliefertes Zubehör	CD mit Software Kommunikationskabel Dokumentations-CD Installationsanleitung Abnehmbare Stützfüße USB-Kabel Garantiekarte
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls	0
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule	0
Zusätzliche Spezifikation	Lithium-Ionen
Redundant	No
Baureihe	Smart-UPS On-Line
Produkt- oder Komponententyp	Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Montage

Produktzertifizierungen	CE[RETURN]EAC[RETURN]RCM[RETURN]VDE[RETURN]UK PSTI
Beschriftung	CE-Kennzeichnung
Normen	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15…45 °C
Aufbewahrungshöhe	0…15240 M
Schutzart (IP)	IP20
Relative Luftfeuchtigkeit	0…95 % nicht kondensierend
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0…95 % nicht kondensierend
Geräuschpegel	50 dBA
Wärmeabgabe	400 Btu/H
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp	Li-Ion (Lithium-Ionen)
Batteriespannung	48 V
Verlängerte Laufzeit	1
Anzahl der gefüllten Batterieschächte	0
Anzahl der freien Batterieschächte	0
Aufladezeit der Batterie	6 H
Batterielebensdauer	5…10 Jahre
Leistung Batterieladegerät	103 W bewertet

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	24,5 Cm
VPE 1 Breite	60 Cm
VPE 1 Länge	81 Cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	21 Kg

Nachhaltigkeit

Recyclingfähigkeitspotential in %	51
Total lifecycle Carbon footprint	449 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	186.84692307692308
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	187 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	2.055843076923077
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	2 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	1.0212471794871796
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	1 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	0
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Quecksilberfrei	Ja
Sustainable packaging	Nein
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	10.225820512820512
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	10 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	449
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	8c493f2b-82c6-495f-a54a-f7d594e2b537
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Austauschbare Batterie	Vom Benutzer austauschbar
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union en

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	60

Product Life Status : 08-Lieferbar