

SRTL3000RM4UXLI-NC

APC Smart-UPS On-Line, 3kVA, Lithium-Ionen,
Rackmontage 4HE, 230V, 6x C13+2x C19
IEC Ausg., Netzwerkkarte, SmartSlot, lange
Laufzeit, Rack-Einbausatz



EAN Code: 0731304509004



Übersicht

Ausführung	High density, double-conversion on-line power protection with long runtime with NMC
------------	---

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	230 V AC 1 Phase
Eingangsspannung	220 V
Anschlussart der Eingänge	IEC 60320 C20
Eingangsspannungsgrenzen	160 - 275 V
Netzwerkfrequenz	40 - 70 Hz automatische Erfassung
Ausgangsspannung	230 V AC 1 Phase
Ausgangsspannung	220 V
Bemessungsleistung in W	2700 W
Nennleistung in VA	3000 VA
Anschlussart der Ausgänge	6 IEC 60320
Bypass-Typ	Integrierter Bypass
Scheitelfaktor	3:1
Oberschwingungsverzerrung	Weniger als 2 %
Max. konfigurierbare Leistung in VA	3000 VA
Max. konfigurierbare Leistung in W	2700 W
USV-Typ	Online
Wellentyp	Sinuswelle
Ausgangsfrequenz	50/60 Hz +/-3 Hz Netzsynchrisation

Zusatzmerkmale

Battery type	Li-Ion (Lithium-Ionen) internal included
Notabschaltung	Ja
Freie Steckplätze	0
Vorinstalliertes Gerät	Network management card 3 with environmental monitoring
Alarm	Akustische und sichtbare Alarmer : priorisiert nach Schweregrad

UPS-Anbindung	Serieller Anschluss USB-Anschluss Vorinstallierte Netzwerkmanagement-Karte 3
Anstieg der Energiemenge	432 J
Anzahl der Rack-Einheiten	4U
Kabellänge	1,8 M
Anzahl der Kabel	1
Farbe	Schwarz mit silbernem Frontgitter
Höhe	171 Mm
Breite	432 Mm
Tiefe	639 Mm
Produktgewicht	43,7 Kg
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Rack-montiert mit Bausatz
Zwei Pfosten montierbar	0
USB-kompatibel	Yes
Montageposition	Horizontal Vertikal
Montagemodus	Für den Einbau in ein Rack with included kit
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls	0
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule	0
Zusätzliche Spezifikation	Lithium-Ionen
Redundant	No
Baureihe	Smart-UPS On-Line
Produkt- oder Komponententyp	Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Montage

Produktzertifizierungen	CE[RETURN]UK PSTI
Beschriftung	CE-Kennzeichnung
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20...50 °C
Aufbewahrungshöhe	0...15240 M
Schutzart (IP)	IP20
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % nicht kondensierend
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 % nicht kondensierend
Geräuschpegel	50 dBA
Wärmeabgabe	317 Btu/H
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp	Li-Ion (Lithium-Ionen)
Batteriespannung	48 V
Verlängerte Laufzeit	1
Anzahl der gefüllten Batterieschächte	0
Anzahl der freien Batterieschächte	0
Batterielebensdauer	5...10 Jahre
Leistung Batterieladegerät	158 W bewertet

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	24,5 Cm
VPE 1 Breite	60 Cm
VPE 1 Länge	81 Cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	56 Kg

Nachhaltigkeit

Sustainable packaging	Nein
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	31346aed-552c-4a16-81d9-e683a383b6da
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert ↗
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform ↗
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Austauschbare Batterie	Vom Benutzer austauschbar
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union en

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	60
-----------------------	----

Product Life Status : **08-Lieferbar**